



DB+

fugtadaptiv dampbremse

DB+ er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

DB+ er en papirbaseret, robust og forstærket dampbremse med fugtighedsvariabel z-værdi.

Anvendelse: som damp- og lufttæt membran til tag, væg og loft i kombination med fiberbaserede isoleringsmaterialer, også indblæsningsisolering, i både diffusionsåbne og diffusionstætte konstruktioner.

Egenskaber: fremstillet af forstærket byggepapir med 0,23 mm tykkelse, hvilket giver styrke og fleksibilitet.

Den fugtighedsvariable dampbremse har en z-værdi (2,28-22,8) med middelværdi på 11 og beskytter mod fugt under skiftende forhold. Brandklasse E, lufttæt og temperaturbestandig op til 40°C.

Montage: Den påtrykte side vendes ind mod montøren. Membranen kan køre på langs eller tværs af underkonstruktionen. Ved vandret lægning max 1 m mellem spær; lægter bør støtte isoleringens vægt. Forsegl overlap for tæthed og ventilér under installationen.

Begrænsninger: DB+ må ikke strækkes. Skal tættes straks efter isolering, især om vinteren. Jævnlig ventilation anbefales.

Opbevaring: Tørt sted, væk fra direkte sollys og ekstreme temperaturer.



DB-nr.:	Mål:
2431666	1,35 x 50 m
2431667	1,70 x 50 m



HENT INFO – SCAN KODEN

DATABLAD VERSION 1
NOVEMBER 2024

Tekniske specifikationer		
Farve	Blå	
Materiale	Genbrugspapir, glasfiberarmering og funktionsfolie af PE	
Egenskaber	Norm	Værdi
Membranvægt	EN 1849-2	190 g/m ² *
Tykkelse	EN 1849-2	0,23 mm *
Længde	EN 1849-2	50 m
Temperaturbestandighed		Op til +40°C
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN 1931	2,28 til 22,8
Brandklasse	EN 13501-1	E
Trækstyrke langs/tværs	EN 13859-1	550/5 cm / 420/5 cm
Brudforlængelse langs/tværs	EN 13859-1	5% / 5%
Rivefasthed langs/tværs	EN 13859-1	70N / 70N
Ældningsbestandighed	EN 1296 / EN 1931	bestået
LCA (GWP total)	Kg CO ₂ eq	0,576 / pr. m ² **
Affaldskode (EAK)		17 02 03
Garanti		30 år ***

* Tolerance +/- 10%

** Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

*** Se mere på www.betapack.dk

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.